



CILINDRO MARTELLATORE POTENZA SOTTO CONTROLLO



Il **Cilindro Martellatore** è costituito da un cilindro a doppio effetto comandato da una speciale valvola automatica e trasmette all'apparecchiatura alla quale è collegato vibrazioni di frequenza e intensità regolabile. Viene utilizzato principalmente accoppiato a tramogge, vagli, impianti di trasporto e pesature. Rispetto ai vibrator tradizionali, il cilindro martellatore presenta il vantaggio di essere antideflagrante e di non danneggiare la parete sulla quale è installato anche dopo lunghi periodi di impiego. Date le sue peculiari caratteristiche, può essere facilmente inserito all'interno di cicli automatici pre-esistenti, sia di tipi pneumatico che elettrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pressione di esercizio: da 4 a 8 Bar

Diam. minimo tubo di alimentazione: mm6

Tipo di aria: moderatamente lubrificata (1 - 3 gocce/minuto)

Frequenza di battuta: regolabile da 20 a 150 battute/minuto

Intensità di battuta: regolabile con la pressione di alimentazione o agendo sull'apposita ghiera di regolazione

Peso della massa in movimento: 0,5 Kg.

Consumo d'aria: 30NL/1' a 100 battute/minuto a 6 bar

Materiali parti esterne: Alluminio S11

Materiali parti interne: Acciaio Inox, Ottone, Guarnizioni speciali ad alto rendimento.

code **C/00456**

